NED

SR 900-SYSTEEM

Sundström®

SR 900-SYSTEEM

De SR 900 is een geheel nieuw systeem waarmee de gebruiker het product heel eenvoudig kan aanpassen op basis van de eisen en behoeften van de locatie.

UITZONDERLIJKE PASVORM MET MAXIMALE PRESTATIES EN COMFORT

Zacht/duurzaam TPE met brede gezichtsbescherming voor optimale veiligheid.

Lichtgewicht

Verkrijgbaar in drie maten voor de best mogelijke pasvorm.

Elastisch en eenvoudig verstelbare hoofdband met grote kruinplaat voor een comfortabele en veilige pasvorm.

Uitgebreid assortiment met accessoires en servicekits.

Dubbel gegoten TPE/PP-masker met afneembare filterhouder, zodat u het systeem kunt uitbreiden.

SR 951- EN SR 952-SLANG

De enkele en dubbele slangen, SR 951 en SR 952, zijn erg flexibel en duurzaam.

- Het type slang wordt gekozen op basis van de omstandigheden op locatie.
- Ze kunnen gebruikt worden met een slangbeschermers tijdens lassen en slijpen.

SR 951

SR 952

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR SRSAFETY.COM.

SH 900-HALFGELAATSMASKER

Halfgelaatsmasker met uitstekende pasvorm, maximale bescherming en uitstekend ademhalingscomfort.

- Extreem lage in- en uitademweerstand voorkomt vermoeidheid.
- Kan gebruikt worden met de filters uit het Sundström Safety-assortiment voor onderdrukmaskers.
- Geschikt voor lichte werkzaamheden en lagere blootstellingsniveaus.

SR 905-AFSTANDSFILTER

Afstandsfilter voor verbinding met SR 900 door middel van de SR 951 of SR 952.

- Het type slang wordt gekozen op basis van de omstandigheden op locatie.
- Extreem lage in- en uitademweerstand voorkomt vermoeidheid.
- Kan gebruikt worden met de filters uit het Sundström Safety-assortiment voor onder-drukmaskers.
- Geschikt voor lassers en slijpers die gebruikmaken van een gelaatsscherm.

SR 951

SR 952

SR 700 MOTORAANGEDREVEN DEELTJESFILTERUNIT

Motoraangedreven deeltjesfilterunit voor verbinding met SR 900 door middel van de SR 951 of SR 952.

- Het type slang wordt gekozen op basis van de omstandigheden op locatie.
- Kan gebruikt worden met de filters uit het Sundström Safety-assortiment.
- De grote luchtstroom zorgt voor betere arbeidsomstandigheden tijdens zwaar of langdurig werk bij hoge temperaturen.
- Geschikt voor intensievere werkzaamheden en grotere blootstelling aan deeltjes.

SR 951

SR 952

SR 500 MOTORAANGEDREVEN FILTERUNIT

Motoraangedreven filterunit voor verbinding met SR 900 door middel van de SR 951 of SR 952.

- et type slang wordt gekozen op basis van de omstandigheden op locatie.
- Kan gebruikt worden met de filters uit het Sundström Safety-assortiment.
- De grote luchtstroom zorgt voor betere arbeidsomstandigheden tijdens zwaar of langdurig werk bij hoge temperaturen.
- Geschikt voor intensieve werkzaamheden en grotere blootstelling aan deeltjes, gassen of dampen.

SR 951

SR 952

SR 507 LUCHTLIJN-ADEMLUCHTAPPARAAT

Luchtlijn-ademluchtapparaat SR 507 voor verbinding met SR 900 door middel van de SR 951.

- Ademhalingsapparaat met continue luchtstroom, waarbij de lucht van een compressor gezuiverd wordt door een persluchtfilter.
- Geschikt voor intensieve werkzaamheden en omgevingen waar onvoldoende waarschu-wingssystemen zijn tegen mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen, of waar filterbescherming niet werkt.

SR 951

SR 307 LUCHTLIJN-ADEMLUCHTTOESTEL

Luchtlijn-ademluchttoestel SR 307 voor eenvoudige montage aan SR 900-halfgelaatsmasker.

- Ademhalingsapparaat met continue luchtstroom, waarbij de lucht van een compressor gezuiverd wordt door een persluchtfilter.
- Geschikt voor intensieve werkzaamheden en omgevingen waar onvoldoende waarschuwingssystemen zijn tegen mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen, of waar filterbescherming niet werkt.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR SRSAFETY.COM.

L11-4918 utg 01 SR 900 NEDERLANDS 2015